

Coupe orbitale - Consommables

AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS



Lames de coupe orbitale

Lames de qualité supérieure (HSS + Cobalt) vendues par boîte de 5
-Le pas et le design des dents sont essentiels à l'évacuation des copeaux pour obtenir une coupe de haute qualité. AXXAIR a travaillé sur un design de lame le plus efficace possible destiné aux différentes applications de coupe.

-Souvent préférées aux lames de nos concurrents, les lames AXXAIR sont compatibles avec la plupart des autres machines de coupe orbitale.

| Référence | Coupe de tubes avec des épaisseurs de | ø de la lame | Nombre de dents | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| LS6844 | 2 à 7mm | ,08- ,28" | 68 mm | 44 |
| LS8034 | 5 à 12 mm | ,20 - ,47" | 80 mm | 34 |
| LS8054 | 2 à 7 mm | ,08- ,28" | 80 mm | 54 |
| LS9038 | 5 à 15 mm | ,20 – ,59" | 90 mm | 38 |
| LCA9028A (vendue à l'unité) | 4 à 15 mm | ,15" – ,59" | 90 mm | 28 |
| Elle coupe UNIQUEMENT de l'acier carbone et cela UNIQUEMENT avec un moteur rapide FS29/FS19. La coupe s'effectue SANS lubrifiant. | | | | |
| LC300 (vendue à l'unité) | Lame à chanfreiner 30 ° | 78 mm | 20 | |
| LC375 (vendue à l'unité) | Lame à chanfreiner 37.5 ° | 78 mm | 20 | |

✓ 122

✓ 172

✓ 222

✓ 322

✓ 421

✓ 521

✓ 721

✓ 1100



| Référence | Description | Volume |
|-----------|--------------------|--------|
| CCLUH | Lubrifiant liquide | 250 ml |

Lubrifiant huile à haute performance, vendu par 5 :

Plus les tubes à couper sont épais, plus la lame doit pouvoir évacuer des copeaux de taille importante. Afin d'éviter que votre lame ne chauffe et qu'elle ne s'use trop rapidement, l'utilisation de notre lubrifiant est indispensable pour des tubes épais.

- Conseillé pour tous les moteurs de coupe FS
- Fiche de sécurité disponible sur demande

✓ 122

✓ 172

✓ 222

✓ 322

✓ 421

✓ 521

✓ 721

✓ 1100

